

FIXROOF

Katto saumabitumi

5 kg



Fixroof on korkealaatuinen yksikomponenttinen bitumitahna eri tiivistystöihin. Fixroof sisältää synteettistä kumia ja kuituja, jonka ansiosta se kestää hyvin rakenteiden liikkeitä, lämpölaajenemista ja -kutistumista. Soveltuu levitettäväksi myös kostealle ja märälle alustalle.

Fixroofia voidaan käyttää kattojen ja muiden rakennusrakenteiden rakentamiseen ja korjaamiseen.

Tärkeimmät käyttöalueet:

- saumojen ja halkeamien tiivistäminen sekä korjaaminen
- läpivientien korjaaminen ja tiivistäminen
- vuotopaikkojen korjaaminen
- rakenne- ja maanalaisten läpivientien tiivistäminen
- liikunta- ja laajennussaumojen tiivistäminen

Esivalmistelutyöt:

- alusta on puhdistettava huolellisesti pölystä ja epäpuhtauksista
- pinnassa oleva seisova vesi on poistettava
- tuotetta ei saa levittää jäälle tai härmälle
- metallipintoja käsiteltäessä on ensin poistettava ruoste- ja korroosiokerros, metallialusta suositellaan käsittelemään bitumipohjusteella
- betonialustan on oltava täysin kovettunut

Asennus:

Aineen suositeltava asennuspaksuus on 2–5 mm. Jos tarvitaan paksumpaa kerrosta, edellisen kerroksen on annettava täysin kuivua. Jos Fixroofia käytetään matalissa lämpötiloissa, sitä suositellaan pitää ensin lämpimässä tilassa vähintään 12 tunnin ajan. Fixroof suositellaan levittämään lastalla.

Varastointi:

Fixroof on varastoitava viileässä tilassa auringonvalolta suojattuna. Tuote on käytettävä 12 kuukauden kuluessa pakkaukseen merkitystä päivä määrästä.

Tekniset tiedot:

Väri ja konsistenssi	musta paksu tahna
Kulutus	noin 1 kg/m ² , jos kerrosvahvuus on 1 mm
Käyttölämpötila	5°C - 35°C
Työkalujen pesu	orgaaniset liuottimet
Pölykuiva	3-4 tuntia
Täysin kovettunut	3-4 päivää


www.fixmix.fi